

پودر سخت کننده خشک پاش (ALEN-DRY)

پس از جذب رطوبت که منجر به تغییر رنگ ALEN-DRY می گردد، بلافاصله سطح اجرا شده را پرداخت نمایید. جهت دستیابی به سطحی یکنواخت، لازم است با استفاده از ماله پروانه ای سطح نهایی را پرداخت نمایید. همانند سایر سطوح بتنی بلافاصله پس از اتمام فرایند کار، شروع به مراقبت از سطح اجرا شده نمایید.

ALEN-DRY نوعی پودر سخت کننده می باشد که به صورت خشک پاش بر روی بتن تازه اجرا شده، استفاده می شود. تمامی سطوحی که بر روی آن ها پودر سخت کننده خشک پاش اجرا شده، پس از عملیات پرداخت کاملاً صاف، یکدست و مقاوم در برابر سایش می گردند.

خواص و اثرات

- سرعت بالا در اجرا
- عدم لغزش اجسام بر روی سطوح
- کاهش نفوذپذیری سطح
- چسبندگی بسیار مناسب و عدم جدایی لایه سخت از بتن زیرین
- افزایش دوام و پایداری سطح بتنی
- عدم جذب آلودگی ها و سهولت نظافت و شستشو
- تنوع رنگ و پایداری رنگ های به کار رفته در برابر UV
- مقاوم در برابر چرخه ذوب و یخبندان
- مقاومت سایشی بسیار بالا در ترافیک زیاد
- جلوگیری از ایجاد گرد و غبار

مشخصات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی	پودر
رنگ	انواع رنگ
وزن مخصوص (kg/m ³)	2150 ± 100
بسته بندی	پاکت 25 کیلوگرم
یون کلر	ندارد

ملاحظات

مدت نگهداری	6 ماه در بسته بندی اولیه
شرایط نگهداری	دور از رطوبت و تابش مستقیم نور خورشید، در محل خشک و خنک نگهداری شود
دمای سطح به هنگام اجرا	+5 تا +30 درجه سانتیگراد

حفاظت و ایمنی

به هیچ عنوان نباید بلعیده شود یا با چشم تماس داشته باشد.

در زمان اجرا از دستکش و عینک استفاده شود.

در صورت برخورد اتفاقی با چشم باید فوراً با آب و صابون شسته شود.

در صورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود.

این ماده آتشزا نیست.

موارد کاربرد

- فرودگاه
- جایگاه سوخت
- باغ، ویلا و رمپ
- محوطه و سوله صنعتی
- آشیانه هواپیما
- دانشگاه و مراکز آموزشی
- پالایشگاه و صنایع پتروشیمی
- صنایع غذایی، نظامی، دارویی و بهداشتی و ...

مقدار مصرف

بسته به شرایط و کاربری سطح، حدود 5 کیلوگرم پودر ALEN-DRY برای اجرا یک متر مربع مورد نیاز می باشد.

روش مصرف

پس از به پایان رسیدن بتن ریزی و بعد از نیمه خشک شدن سطح ، ALEN-DRY را بر روی آن اجرا نمایید.