

پوشش نانو آبگریز (ALEN-WR)

مشخصات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی	مابع
رنگ	شیری ، بعد از خشک شدن کاملاً بیرنگ
چگالی	1.0 ± 1.3
زمان خشک شدن سطح	۲ تا ۴ ساعت
PH	۱۰-۱۲
خلوص	≥ ۹۹

ملاحظات

مدت نگهداری	۶ ماه در بسته بندی اولیه
شرایط نگهداری	دور از تابش مستقیم نور خورشید و یخبندان
بهترین دمای نگهداری	۵ تا ۳۰ درجه سانتیگراد
بسته بندی	ظروف ۲۰ کیلویی

حفاظت و ایمنی

در هنگام اجرا از ماسک، دستکش و عینک ایمنی استفاده شود. در صورت برخورد اتفاقی با پوست یا چشم باید فوراً با آب شیرین فراوان شسته شود.

در صورت بلعیده شدن باید فوراً به پزشک مراجعه شود.



نانو آبگریز کننده ALEN-WR بصورت مایع جهت آبگریز کردن و غبارگریز کردن انواع سطوح ساختمانی استفاده می شود. این محصول (بدون ایجاد تغییر در ظاهر سطح) برای پوشش و مقاوم نمودن سطوح ساختمانی طراحی شده است و باعث خاصیت آبگریزی و خود تمیز شونده آن می شود. این محصول ضمن ایجاد یک پوشش مقاوم و ضد آب، در صورت وجود بخار آب در داخل سطح، اجازه تبخیر آنرا می دهد و ایجاد طبله نمی نماید.

خواص و اثرات

- ۱۰۰٪ عایق رطوبت
- مقاوم در برابر باران های اسیدی
- مقاوم در برابر اشعه UV
- جلوگیری از جذب آلودگی و پوسته پوسته شدن سطح نما
- افزایش عمر مصالح ساختمانی
- دارای خاصیت ضد لک قوی
- آبگریزی و روغن گریزی قوی سطح
- قابل کاربرد برای ضدآب کردن و محافظت انواع سطوح
- سازگار با محیط زیست
- قابلیت تمیز شونده و نگهداری آسان
- مقاوم در برابر رشد و گسترش قارچ، جلبک، خزه و باکتری

موارد کاربرد

- محافظت و آب گریز کننده سطوح بتنی و نماهای آجری و سنگی
- آبگریز سطوح صیقلی (کاشی، سرامیک، شیشه)

روش مصرف

بسته به مقدار تخلخل مقاطع تحت اجرا، حدود ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم جهت پوشش یک متر مربع، مورد نیاز است. لازم است سطحی که با نانو آبگریز، استفاده می گردد، کاملاً خشک تمیز و عاری از هرگونه مواد اضافه باشند، سپس بوسیله اسپری کردن و یا با استفاده از برس یا برس مویی روی سطح اجرا گردد.